Микрофонная консоль МК-4224

Микрофонная консоль МК-4224 предназначена для использования в качестве рабочего места участника селекторного совещания. Консоль работает в составе блока коммутации БК-4 или БК-5.

Отличительной особенностью консоли является классический дизайн, наличие микрофона с суперкардиоидной диаграммой направленности, а также светящееся кольцо на головке микрофонной стойки, индицирующее переключение консоли в режим передачи.

Также на верхней панели консоли имеются светодиодные индикаторы, отображающий режимы "Передача" и "Перебой".

Для управления режимами передачи имеется кнопка с фиксацией и без фиксации.

- работает в качестве места участника селекторного совещания;
- кнопки управления с фиксацией и без фиксации;
- светящееся кольцо на микрофонной головке, индицирующее активный режим;
- суперкардиоидная диаграмма направленности;
- может быть удалена от усилителя на расстояние 100-300 м;
- возможность каскадирования консолей;
- не требует дополнительного блока питания.

Громкоговорящая-связь.рф

Микрофонная консоль МК-4224

Номинальный диапазон частот, Гц	100-16000
Чувствительность микрофона	-42 дБ
Тип микрофона	Электретный
Диаграмма направленности микрофона	Суперкардиоида
Количество кнопок управления	2
Индикатор уровня выходного сигнала	Нет
Питание	Удаленное, от блока коммутации
Тип разъема	RJ-45
Длина кабеля, м	3
Габаритные размеры без микрофонной стойки, мм	197x115x43.5
Вес, г	460

Громкоговорящая-связь.рф